

NANO Béton et Pierre PROTECTION

Traitement déperlant Easy to clean pour surfaces minérales

Domaines d'applications

Bétons & pierres naturelles : terrasses - cours - murets - dallages, etc.

Application

La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, être propre et sèche. Nano Béton et Pierre est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien agiter avant emploi puis pulvériser uniformément sur la surface jusqu'à saturation de celle-ci. Attention qu'une seule couche est possible, après séchage le traitement repoussant l'eau, celui ci repoussera également le produit. Appliquer sur bois ayant une humidité relative <18%.

Ne pas toucher la surface avec les doigts, ou faire entrer en contact avec de l'eau ou des produits de nettoyage pendant le temps nécessaire au séchage.

Entretien

Les surfaces traitées avec Nano Béton et Pierre offrent une barrière contre la pénétration des liquides, ce qui réduit la formation de tâches. Le produit est perméable à la vapeur d'eau (laisse respirer le support), les liquides vont pénétrer très doucement dans le bois. Si de l'huile, café, vin venait à entrer en contact avec la surface, ceux ci ne pénètrent pas immédiatement dans le support .Il faut donc veiller à éliminer ces liquides rapidement pour éviter les tâches. Le nettoyage se fait simplement à l'eau.

En cas de réduction de l'effet, retraiter de la même façon qu'indiqué préalablement.

Caractéristiques produits

Tenue du produit : fonction de l'abrasion

T° d'application : +5 à +40°C

Temps séchage à 20°C : 60minutes

Durcissement total : 24 heures

Rendement : 75 à 200 ml/m² selon absorption.